

3. KIT

Le nuove tecnologie, sono ormai destinate a viaggiare sempre più su banda larga;
La nostra gamma a quattro e otto canali, offre sicurezza e stabilità nel controllo, unite ad una continua ricerca di prestazione e materiali sempre più innovativi.

MVS-KIT-EN-6104V+4IR

- 1 DVR 4CH
- 4 telecamera Night/Day*
- 4 cavi da 20mt
- Alimentatore con 5 uscite
- 1 telecomando
- 1 mouse



Modello	MVS-KIT-EN 6104V+4IR
Sistema operativo	linux
Ingresso video	4-CH, BNC, 1Vp-p / 75Ω
Uscita video	2-CH, BNC, 1Vp-p / 75Ω / 1VGA
Risoluzione	PAL: 704x576 ; NTSC:704x480
Compressione	H.264
FPS	PAL: 100fps CIF[record] + 100fps CIF[playback] + 25fps CIF[net transmit] NTSC: 120fps CIF[record] + 120fps CIF[playback] + 30fps CIF[net transmit]
Compressione video	CIF, HD1, D1 [optional]
Compressione audio	8KHz x 16bit
Ingresso audio	1-CH, RCA
Uscita audio	1-CH, RCA
Display	PAL: 704 x 576 [D1] ; NTSC:704 x 480 [D1]
Playback	4-CH
Registrazione	Continua, motion detection, calendario, alarm
Interfaccia Network	RJ45 10M/100M
PTZ control	RS-485
Hard disk	Max. 1TB , SATA HDDsx1
Porta USB	2 [USB2.0 Mouse + USB2.0 Backup]
VGA	800x600/60Hz, 1024x768/Hz, 1280x1024/Hz
Ingresso d'allarme	4 contatti
Uscita d'allarme	1 NC, 1 NO
Network	GPRS/CDMA/EDGE/3G
Alimentazione	12VDC/5A
Temperatura di lavoro	0° - 55° C
Umidità	10% - 90%
Referenza	35003532



*tutte le specifiche tecniche a pag. 18
MVS-EN-CI20B-82 Ref. 35003387

MVS-MONITORKIT

- H.264: selezionabili sino a 9 risoluzioni differenti
- 5 network clients supportati
- Audio conferenza di rete supportata
- Ricerca playback per evento o ora
- Supporto multilingua



Canali	4CH
LCD monitor	7" LCD display integrato
Codifica	H.264
Frame rate	100FPS (PAL) , 120FPS (NTSC)
Playback Resolution:	PAL: CIF (352x288) NTSC: (352x240)
Playback all channel	4CH
Remote software	CMS, IE browser, mobile
Internet / VGA	Supportata
Viewer	Possibilità di 5 connessioni nello stesso tempo
Backup	8GB USB Kingstone, HD SATA o CD/RW & DVD-RW
Allarme In/Out	4/1
Audio In/Out	2/1
PTZ	RS-485 incorporato, PELCO-P e PELCO-D incorporato
Lingue supportate	Inglese, russo, spagnolo, turco, Italiano, Norvegese, tedesco, francese, ebreo, polacco, giapponese, bulgaro, ceco.
Hard disk	max 1.5TB totali
Referenza	35007041



MVS-EMK1

KIT MONITOR 15" LCD H.264

- H.264: selezionabili sino a 9 risoluzioni differenti
- 5 network clients supportati
- Audio conferenza di rete supportata
- Ricerca playback per evento o ora
- Supporto multilingua

Cabali	4CH
Video IN/OUT	NTSC / PAL : BNC 4CH In / 1CH Out
Display	NTSC : 720x480 ; PAL: 720x576
Frame	NTSC : 30/720x480; 60/720x240; 120/360x240
Risoluzione	PAL : 25/720x576; 50/720x288; 100/360x288
Compressione	Video: H.264 Audio: ADPCM
Hard Disk	fino a 500GB , SATA HD x 1
LCD Display	15" color LCD, 1024x768, 450:1, 150nit, view angle:80°, 4:3, CCFL
Tempo di registrazione	7~ 20 giorni con HD da 500GB, in modalità registrazione continua a 25 fps
Modalità di registrazione	Continuo, motion detection, alarm, calendario
Allarmi	4 Input, 1 Output (Alarm)
Audio (1CH In, 1CH Out)	Si
Network	1 RJ-45 10/100Mbps Ethernet
Backup	1 USB 2.0 porta per USB 2.0 flash disks, DVD+RW, DVD±R, HDD
PTZ	RS-485
Telecomando IR	si
Temperatura di lavoro	0° ~ 50°
Alimentazione	DC 12V/5A
Referenza	35007042

15-DVR04SEL-U2

Video registratore a 4 canali con connessione lan triplex

Videoregistratore digitale con sistema di memorizzazione delle immagini su HD interno (opzionale) è dotato della nuovissima tecnologia di compressione MPEG4.

Dotato di uscita LAN e porta USB, la prima permette di collegarsi direttamente alla rete, mentre la porta USB permette il back-up sulla memory stick.



MK-DVR04SLK+15CM25WN

Kit telecamere infrarosso + videorecorder

Efficace kit di videosorveglianza di alta qualità composto da quattro telecamere a colori waterproof + video-registratore digitale 4 canali con connessione LAN + cavi di collegamento [4 matasse da 20 mt. ciascuna] con la possibilità di montare un Hard Disk interno (non fornito) fino a 500Gb.

Telecamera

Di alte prestazioni, incorpora un sensore SONY da 1/4", 24 Led che permettono riprese fino a 15 metri di distanza, un obiettivo con ottica fissa 3.6 mm; completamente waterproof con grado di protezione IP66. Bilanciamento automatico del bianco, dimensioni Ø62 x 97mm, alimentazione 12Vcc.



VIDEO

Ingressi	4 CH [BNC 4 porte] 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Uscita	1 CH [BNC]

DISPLAY

Visione	Singola,Quad
Risoluzione	NTSC 720(H)x480(V),PAL 720(H)x576(V)
Qualità	Bassa[10K],Media[15K],Alta[20K]

REGISTRAZIONE

Registrazione	60 fps[NTSC], 50fps[PAL]
Modo	manuale, Schedule, Motion detection
Hard Disk	serie sata fino a 500Gb
Compressione	MJPEG
Ricerca per	Data, evento

NETWORK

Connessione	IE browser / AP
IP Dinamico	Si
PPPoE	Si
Compressione	MJPEG-4

GENERALI

Back-up	Tramite chiavetta USB	
Audio	1 IN / 1 OUT	
Temperatura operativa	Da 5° a 40° C	
Dimensioni	252 X 200 x 46 mm	
Peso	1.8 Kg	
Alimentazione	12 Vdc , 3.5 A	
Referenza	15-DVR04SEL-U2	35007069
	MK-DVR04SLK + 15CM25WN	35003531