

4.7.79 021389



00100 ROMA 4.7.79 LCSR/021389
PROF. 2/2/144-01/39699

*Amministrazione delle Poste
e delle Telecomunicazioni*

DIREZIONE GENERALE
Direzione Centrale Servizi Radioelettrici
Div. II - Sez. II



SOCIETA' MARCUCCI
Via F.lli Bronzetti, 37
20129 MILANO

p.c. ISTITUTO SUPERIORE P.T.
Ufficio 1°, Reparto 1°
S E D E

ALLEGATI _____
RISP. AL N. _____
DEL _____

Citare nella risposta tutti i dati compresi nel riquadro.

OGGETTO:
Ricetrasmittitore radiotelefonico in banda VHF marittima,
ICOM mod. M25D- Omologazione-

Con riferimento alla domanda datata 8/3/78, si comunica che il ricetrasmittitore radiotelefonico ad onde matriche ICOM modello M25D, rispondendo alle prescrizioni delle norme tecniche approvate con il D.M. 26/11/1973, è omologato per l'uso a bordo del naviglio mercantile e da diporto quale apparato di tipo fisso per il servizio simplex ad una e a due frequenze su di un massimo di 24 canali internazionali.

Resta inteso quanto segue:

- la potenza di uscita a radiofrequenza del trasmettitore è di 25 watt, riducibile a 1 watt con deviatore esterno;
- l'apparato è alimentabile direttamente da sorgenti di corrente continua a 12 volt con negativo a massa e sopportata, senza danni, una sovratensione del 25% rispetto a tale valore nominale;
- i canali internazionali 15, 17, 75 e 76 non devono essere predisposti in emissione;
- la "distanza di protezione" delle bussole magnetiche di bordo dall'apparato, dal microfono e/o dal microtelefono, dichiarata e determinata (in base alle vigenti prescrizioni del R.I.Na.) da codesta Società, è di metri uno;
- l'apparato, a bordo, deve essere dotato di n.2 fusibili da 10 amper di ricambio.

IL DIRETTORE CENTRALE
n. Ramello